

F1520 高性能数字兆欧表



超长时间使用、自动放电保护、兆欧表新概念

- 大屏幕、背光显示、模拟指针、数字显示
- 绝缘测试三档测试电压：250V、500V、1000V
- 绝缘测试可测至4000MΩ，当电压高于30V，AC/DC时自动切换为电压测试
- AC/DC电压测量可至600V
- 低阻测试可用来测试通断
- 最后一次测得的读数自动保持
- 4节2号电池可进行5000次测量，具有电池电量指示和自动关机功能
- 自动放电功能
- 手持皮带，便携工具包
- 三年保修



技术指标

功能	量程	精度	解析度
绝缘测试			
自动量程	4.000MΩ, 40.00MΩ 400.0MΩ, 4000MΩ	0.25MΩ ~ 100MΩ 2%+2个字 100MΩ ~ 4000MΩ 10%+2个字	0.01MΩ ~ 10MΩ
测试电压	250V, 500V, 1000V	-0%, +20%	
最大测试电流	1mA		
电路自动保护	输入端 ≥ 30V (AC/DC) 禁止测试		
低阻测试			
量程	0 ~ 40.00Ω	2% + 2个字	0.01Ω
模拟指针	0 ~ 100Ω		
电压自动保护	输入端 ≥ 30V (AC/DC) 禁止测试		
电阻测试			
量程	4000Ω	2% + 2个字	1Ω
模拟指针	0 ~ 10kΩ		
电压测试			
量程	0 ~ 600V AC (50/60Hz) 0 ~ 600V DC	2% + 2个字	1V